



# ドリル・インパクトドライバー・スクレードライバー

## 作業用途(ドリル)

板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。

## 作業用途(インパクトドライバー)

木工製品や電気製品、その他の組立て作業に。

### U-590



10mmエアドリル  
● ¥18,800  
(税抜き価格)  
回転調整機能付

### U-825



インパクトドライバー  
6.35mm角  
● ¥30,000  
(税抜き価格)  
ダブルハンマー式  
正逆4段切り替え機能付

### U-600



10mmエアドリル  
(リバース式)  
● ¥30,000  
(税抜き価格)  
正逆回転切り替え機能付

### U-810



スクレードライバー  
6.35mm角  
● ¥50,800  
(税抜き価格)  
正逆回転切り替え機能付  
※受注生産となります。

### U-527



13mmエアドリル  
(リバース式)  
● ¥35,000  
(税抜き価格)  
サイドハンドル付き。  
正逆回転切り替え機能付

### U-810-8



スクレードライバー  
6.35mm角  
● ¥53,300  
(税抜き価格)  
高トルクタイプ  
正逆回転切り替え機能付  
※受注生産となります。

### U-500AH



10mmアングル  
エアドリル  
● ¥34,000  
(税抜き価格)

### U-830



スクレードライバー  
6.35mm角  
● ¥47,300  
(税抜き価格)  
正逆回転切り替え機能付  
※受注生産となります。


### U-500AHR



10mmアングル  
エアドリル  
(リバース式)  
● ¥36,800  
(税抜き価格)  
正逆回転切り替え機能付  
※受注生産となります。

### スクレードライバーの トルク調整方法

- ① ハウジングカバーをはずします。
- ② 付属品の六角レンチとチャックレンチを使用し、図のようにしてトルクを調整します。  
A方向に回す → 強  
B方向に回す → 弱



型番	チャックサイズ (mm)	無負荷回転数 (rpm)	空気消費量 (L/min)	口金寸法 (PT)	差込角 (mm)	能力ねじ径 (mm)	トルク (N·m)	重量 (kg)	全長 (mm)	高さ (mm)
U-590	10	2,400	470	1/4PT	-	-	-	1.18	178	145
U-600	10	2,000	580	1/4PT	-	-	-	1.18	178	155
U-527	13	480	470	1/4PT	-	-	-	1.60	220	155
U-500AH	10	1,900	360	1/4PT	-	-	-	0.98	185	95
U-500AHR	10	1,200	360	1/4PT	-	-	-	1.27	208	100
U-825	-	12,000	350	1/4PT	6.35	6	50	0.87	125	160
U-810	-	1,800	600	1/4PT	6.35	6	12	1.16	205	155
U-810-8	-	800	600	1/4PT	6.35	8	15	1.35	205	155
U-830	-	1,800	420	1/4PT	6.35	6	12	1.15	250	43