

## U-1350S



25.4mmショートインパクトレンチ  
(ピンレスワンハンマー方式)正逆3段切り替え調整付き  
※受注生産となります。

● ¥113,800  
(税抜き価格)

## U-1350



25.4mmインパクトレンチ  
(ピンレスワンハンマー方式)正逆3段切り替え調整付き

● ¥113,800  
(税抜き価格)

## U-145SS



25.4mmショートインパクトレンチ  
(ピンレスワンハンマー方式)正逆3段切り替え調整付き  
※受注生産となります。

● ¥140,000  
(税抜き価格)

## U-145S



25.4mmインパクトレンチ  
(ピンレスワンハンマー方式)正逆3段切り替え調整付き

● ¥140,000  
(税抜き価格)

## U-1350P



25.4mmショートインパクトレンチ  
(ピンレスワンハンマー方式)正逆3段切り替え調整付き  
※受注生産となります。

● ¥113,800  
(税抜き価格)

## U-1350PL



25.4mmロングインパクトレンチ  
(ピンレスワンハンマー方式)正逆3段切り替え調整付き  
※受注生産となります。

● ¥113,800  
(税抜き価格)

### 特徴

アンビルシャンクのリップを全周つけることにより、  
シャンク打撃部の強度を約30%向上させ、  
耐久性をアップさせています。

リップ無し



リップ有り



ワンハンマー方式

耐久性が優れている  
(高トルク時)



型番	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最大トルク (N·m)	空気消費量(L/ min) 無負荷時 負荷時	無負荷回転数 (rpm)	口金寸法 (PT)	重量 (kg)	全長 (mm)	高さ (mm)	シャンク 長さ(mm)
U-1350S	25.4	38	2,000	1,280 1,000	3,500	1/2	9.3	360	175	43
U-1350	25.4	38	2,000	1,280 1,000	3,500	1/2	10.8	510	175	193
U-145SS	25.4	45	2,500	1,480 1,200	3,200	1/2	12.3	410	175	43
U-145S	25.4	45	2,500	1,480 1,200	3,200	1/2	14.8	560	175	235
U-1350P	25.4	38	2,000	1,280 1,000	3,500	1/2	9.6	270	280	43
U-1350PL	25.4	38	2,000	1,280 1,000	3,500	1/2	11.1	420	280	193