



# ダブルアクションサンダー・擬似シングルサンダー

## 作業用途

塗膜がしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業に。「低振動」、「低重心」構造でバランスが良く、作業効率を大幅に向上させました。

### U-51



ミニダブルアクション  
サンダー  
φ30mm  
● ¥40,000  
(税抜き価格)  
スピコン付き

### U-52



ミニダブルアクション  
サンダー  
φ45mm・72mm  
● ¥36,000  
(税抜き価格)  
スピコン付き  
付属品  
MPパットφ45  
MPパットφ72  
ウールディスクφ50

### U-54



ダブルアクション  
サンダー  
φ98mm  
● ¥35,000  
(税抜き価格)  
スピコン付き  
付属品  
クッションベースφ98

### U-551



ダブルアクション  
サンダー  
φ123mm(専用パット)  
● ¥37,000  
(税抜き価格)  
スピコン付き  
付属品  
ハードパット/ソフトパット  
各1枚

### U-55



ダブルアクション  
サンダー  
φ123mm  
● ¥35,000  
(税抜き価格)  
スピコン付き

### U-55X



ダブルアクション  
サンダー  
φ123mm  
● ¥34,000  
(税抜き価格)  
スピコン付き

U-56  
φ148mm  
● ¥36,000  
(税抜き価格)

### U-55J



ダブルアクション  
サンダー  
φ123mm  
● ¥43,000  
(税抜き価格)  
スピコン付き

### U-556



ダブルアクション  
サンダー  
φ123mm  
● ¥44,000  
(税抜き価格)  
付属品  
スピコン

### U-55P



ワックスポリッシャー  
φ123mm  
● ¥41,000  
(税抜き価格)  
スピコン付き  
付属品  
ウルトラフ 2枚  
クロス 2枚

### U-55JI



擬似シングルサンダー  
φ123mm  
● ¥48,000  
(税抜き価格)  
スピコン付き

型番	パットサイズ (mm)	無負荷回転数 (rpm)	オービットダイヤ (mm)	空気消費量 (L/min)	パットねじ径 (mm)	口金寸法 (PT)	重量 (kg)	全長 (mm)	高さ (mm)	騒音 (dBA)
U-51	φ 30	8,500	3	140		1/4PT	0.48	175	75	75
U-52	φ45・72	10,000	3	280	5/16-24UNF	1/4PT	0.71	198	95	83
U-54	φ 98	9,000	5	340	5/16-24UNF	1/4PT	0.70	172	75	78
U-551	φ123	9,000	5	340	5/16-24UNF	1/4PT	0.69	172	75	78
U-55	φ123	10,000	5	380	5/16-24UNF	1/4PT	0.90	172	91	78
U-55X	φ123	10,000	5	400	5/16-24UNF	1/4PT	0.78	172	90	80
U-55J	φ123	9,000	10	350	5/16-24UNF	1/4PT	1.00	175	91	83
U-55P	φ123	8,500	5	340	5/16-24UNF	1/4PT	0.92	172	91	78
U-556	φ123	11,000	6	400	5/16-24UNF	1/4PT	1.70	265	120	80
U-55JI	φ123	9,000	10(振れ幅)	350	5/16-24UNF	1/4PT	1.13	300	91	83