



ドリル・インパクトドライバー・スクリュードライバー

作業用途(ドリル)

板金作業、整備作業や木工作业など、あらゆる穴あけ作業に。

作業用途(インパクトドライバー)

木工製品や電気製品、その他の組立て作業に。

U-590



10mmエアドリル
● ¥18,800
(税抜き価格)
回転調整機能付

U-825



インパクトドライバー
6.35mm角
● ¥30,000
(税抜き価格)
ダブルハンマー式
正逆4段切り替え機能付

U-600



10mmエアドリル
(リバース式)
● ¥30,000
(税抜き価格)
正逆回転切り替え機能付

U-810



スクリュードライバー
6.35mm角
● ¥50,800
(税抜き価格)
正逆回転切り替え機能付
※受注生産となります。

U-527



13mmエアドリル
(リバース式)
● ¥35,000
(税抜き価格)
サイドハンドル付き。
正逆回転切り替え機能付

U-810-8



スクリュードライバー
6.35mm角
● ¥53,300
(税抜き価格)
高トルクタイプ
正逆回転切り替え機能付
※受注生産となります。

U-500AH



10mmアングル
エアドリル
● ¥34,000
(税抜き価格)

U-830



スクリュードライバー
6.35mm角
● ¥47,300
(税抜き価格)
正逆回転切り替え機能付
※受注生産となります。


U-500AHR



10mmアングル
エアドリル
(リバース式)
● ¥36,800
(税抜き価格)
正逆回転切り替え機能付
※受注生産となります。

スクリュードライバーのトルク調整方法

- ハウジングカバーをはずします。
- 付属品の六角レンチとチャックレンチを使用し、図のようにしてトルクを調整します。
A方向に回す → 強
B方向に回す → 弱



型番	チャックサイズ (mm)	無負荷回転数 (rpm)	空気消費量 (L/ min)	口金寸法	差込角 (mm)	能力ねじ径 (mm)	トルク (N-m)	重量 (kg)	全長 (mm)	高さ (mm)
U-590	10	2,400	470	1/4	-	-	-	1.18	178	145
U-600	10	2,000	580	1/4	-	-	-	1.18	178	155
U-527	13	480	470	1/4	-	-	-	1.60	220	155
U-500AH	10	1,900	360	1/4	-	-	-	0.98	185	95
U-500AHR	10	1,200	360	1/4	-	-	-	1.27	208	100
U-825	-	12,000	350	1/4	6.35	6	50	0.87	125	160
U-810	-	1,800	600	1/4	6.35	6	12	1.16	205	155
U-810-8	-	800	600	1/4	6.35	8	15	1.35	205	155
U-830	-	1,800	420	1/4	6.35	6	12	1.15	250	43