



# インパクトレンチ

## 作業用途

二輪車、自動車のエンジン分解作業や小型車から大型車のタイヤ脱着作業、また建設機械の分解・組立て作業、整備作業に最適です。

### U-135



9.5mmインパクトレンチ  
● ¥21,800  
(税抜き価格)  
(ワンハンマー方式)  
正逆4段切り替え調整機能付き

### U-170T



12.7mm  
インパクトレンチ  
● ¥35,000  
(税抜き価格)  
(ツインハンマー方式)  
正逆4段切り替え調整機能付き  
  
樹脂カバーを採用し、  
持ち易さと暖かさを向上。  
軽量化をはかりつつ  
トルクは向上。

### U-845



12.7mmインパクトレンチ  
● ¥18,800  
(税抜き価格)  
(ピンクラッチ方式)  
正逆4段切り替え調整機能付き

### U-845L



12.7mm  
ロングインパクトレンチ  
● ¥21,000  
(税抜き価格)  
(ピンクラッチ方式)  
正逆4段切り替え調整機能付き  
※受注生産となります。

### U-156



19mm  
インパクトレンチ  
● ¥70,000  
(税抜き価格)  
(ピンクラッチ方式)  
正逆4段切り替え  
調整機能付き

### U-156L



19mm  
ロングインパクト  
レンチ  
● ¥72,500  
(税抜き価格)  
(ピンクラッチ方式)  
正逆4段切り替え  
調整機能付き  
※受注生産となります。

### U-1320S



25.4mmショートインパクトレンチ  
(ツインハンマー方式)正逆4段階切り替え調整付き  
※受注生産となります。

● ¥150,000  
(税抜き価格)

### U-1320



25.4mmインパクトレンチ  
(ツインハンマー方式)正逆4段階切り替え調整付き

● ¥150,000  
(税抜き価格)

型番	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最大トルク (N·m)	空気消費量(L/min)		無負荷回転数 (rpm)	口金寸法	重量 (kg)	全長 (mm)	高さ (mm)	シャンク 長さ(mm)
				無負荷時	負荷時						
U-135	9.5	10	100	380	320	9,000	1/4	1.33	136	164	15
U-170T	12.7	16	500	530	380	7,000	1/4	2.20	195	195	24
U-845	12.7	16	450	480	350	7,000	1/4	2.26	187	185	26
U-845L	12.7	16	450	480	350	7,000	1/4	2.35	225	185	65
U-156	19	25	900	680	400	5,300	1/4	3.70	215	215	29
U-156L	19	25	900	680	400	5,300	1/4	3.80	253	215	65
U-1320S	25.4	36	1,800	1,250	860	3,700	3/8	7.00	360	170	45
U-1320	25.4	36	1,800	1,250	860	3,700	3/8	7.80	510	170	210