



ダイグラインダー

作業用途

スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、バンク修理作業に。

U-125

(前方排気)



ベビーダイグラインダー
φ6
● ¥19,300
(税抜き価格)
レギュレーター搭載

U-1362

(後方排気)



マイクログラインダー
φ3
ロータリー式
● オープン価格

U-125AH

(前方排気)



ベビーアングル
ダイグラインダー
φ6
● ¥35,000
(税抜き価格)
レギュレーター搭載

U-1635

(後方排気)



ペンシルグラインダー
φ6(φ3)
ロータリー式
● ¥35,000
(税抜き価格)

U-130

(前方排気)



ダイグラインダー
φ6
● ¥19,300
(税抜き価格)
レギュレーター搭載

U-1625R

(前方横排気)



ダイグラインダー
φ6
ロータリー式
● オープン価格

U-130C

(後方排気)



ダイグラインダー
φ6
● ¥20,000
(税抜き価格)
レギュレーター搭載

U-1625


(前方横排気)



ダイグラインダー
φ6
レバー式
● オープン価格

U-130D

(後方排気)



ダイグラインダー
φ6
レーザー対応
● ¥28,000
(税抜き価格)
付属品
スピコン

U-1625RL

(前方横排気)



ダイグラインダー(ロング)・φ6・ロータリー式 ● オープン価格

型番	コレットサイズ (mm)	無負荷回転数 (rpm)	空気消費量 (L/ min)	口金寸法	重量 (kg)	全長 (mm)	高さ (mm)	騒音 (dBA)
U-125	φ 6	27,000	380	1/4	0.30	120	32	86
U-125AH	φ 6	20,000	380	1/4	0.42	123	73	86
U-130	φ 6	24,000	550	1/4	0.53	143	41	85
U-130C	φ 6	22,000	450	1/4	0.57	168	41	91
U-130D	φ 6	4,500	450	1/4	0.73	200	41	91
U-1362	φ 3	56,000	170	1/4	0.25	130	10.5	76
U-1635	φ3・φ6	35,000	180	1/4	0.24	146	26	75
U-1625R	φ 6	25,000	300	1/4	0.62	180	37	86
U-1625	φ 6	25,000	300	1/4	0.60	163	37	86
U-1625RL	φ 6	22,000	300	1/4	0.95	335	37	86