



ダブルアクションサンダー・擬似シングルサンダー

作業用途

塗膜はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業に。「低振動」、「低重心」構造でバランスが良く、作業効率を大幅に向上させました。

U-51



ミニダブルアクション
サンダー
φ30mm
● ¥40,000
(税抜き価格)
スピコン付き

U-52



ミニダブルアクション
サンダー
φ45mm・72mm
● ¥36,000
(税抜き価格)
スピコン付き
付属品
MPパットφ45
MPパットφ72
ウールディスクφ50

U-54



ダブルアクション
サンダー
φ98mm
● ¥35,000
(税抜き価格)
スピコン付き
付属品
クッションベースφ98

U-551




ダブルアクション
サンダー
φ123mm(専用パット)
● ¥37,000
(税抜き価格)
スピコン付き
付属品
ハードパット・ソフトパット
各1枚

U-55



ダブルアクション
サンダー
φ123mm
● ¥35,000
(税抜き価格)
スピコン付き

U-55J



ダブルアクション
サンダー
φ123mm
● ¥43,000
(税抜き価格)
スピコン付き

■ U-56
φ148mm
● ¥36,000
(税抜き価格)

U-556



ダブルアクション
サンダー
φ123mm
● ¥44,000
(税抜き価格)
付属品
スピコン

U-55JI



擬似シングルサンダー
φ123mm
● ¥48,000
(税抜き価格)
スピコン付き

U-55P



ワックスポリッシャー
φ123mm
● ¥41,000
(税抜き価格)
スピコン付き
付属品
ウルトラバフ 2枚
クロス 2枚

U-53SP



ポリッシングサンダー
φ72mm
● ¥56,000
(税抜き価格)
スピコン付き
オービットダイヤ12mm

型番	パットサイズ (mm)	無負荷回転数 (rpm)	オービットダイヤ (mm)	空気消費量 (L/min)	パットねじ径 (mm)	口金寸法	重量 (kg)	全長 (mm)	高さ (mm)	騒音 (dB(A))
U-51	φ 30	8,500	3	140		1/4	0.48	175	75	75
U-52	φ45・72	10,000	3	280	5/16-24UNF	1/4	0.71	198	95	83
U-54	φ 98	9,000	5	340	5/16-24UNF	1/4	0.70	172	75	78
U-551	φ123	9,000	5	340	5/16-24UNF	1/4	0.69	172	75	78
U-55	φ123	10,000	5	380	5/16-24UNF	1/4	0.90	172	91	78
U-55J	φ123	9,000	10	350	5/16-24UNF	1/4	1.00	175	91	83
U-556	φ123	11,000	6	400	5/16-24UNF	1/4	1.70	265	120	80
U-55JI	φ123	9,000	10(振れ幅)	350	5/16-24UNF	1/4	1.13	300	91	83
U-55P	φ123	8,500	5	340	5/16-24UNF	1/4	0.92	172	91	78
U-53SP	φ72	10,000	12	380	5/16-24UNF	1/4	0.94	150	92	78